

| | | ADVANT 13 | ADVANT 18 | ADVANT 25 |
|---|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15,5 kW | 21,5 kW |
| Височина Н | mm | 900 | 950 | 1100 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 530/520 | 530/520 | 580/680 |
| Изход / Вход водна риза | | Щуцер \varnothing 1" | Щуцер \varnothing 1" | Щуцер \varnothing 1" |
| Ел. захранване / Мощност на ел. част | V/Hz/W | 230/50/150 | V/Hz/W | 230/50/150 |
| Вместимост бункер пелети | L | 12 | 15 | 25 |
| Тегло | kg | 120 | 140 | 180 |
| Тръба входящ въздух/ Изх. газове -Присъединяване комин | mm | \varnothing 40 / \varnothing 80 | \varnothing 80 / \varnothing 80 | \varnothing 80 / \varnothing 80 |
| Температура на изходящите газове | °C | <180 | <180 | <180 |
| Среден разход на гориво за час | h/kg | 1.5 | 1.8 | 3 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност | h | 8 | 10 | 12 |
| Съдържание на CO в димния газ изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |