

Performance RPE/WPE



ЕНЕРГИЕН КЛАС
ОХЛАЖДАНЕ **A+++**

ЕНЕРГИЕН КЛАС
ОТОПЛЕНИЕ **A++**

Функции като сензор за присъствие, вграден електромер и тих режим на работа доставят удоволствие всеки ден, в който използвате този високо технологичен климатик.

Сега с технология **Frost Wash**



Performance

RAK 25 | 35 | 42 | 50 RPE

НОВ!



ФУНКЦИИ

Отопление при -25° C
 Охлаждане при -10° C
 Енергиен клас A+++
 Функция Frost Wash
 iSee сензор за човешко присъствие
 Wasabi Нано Титанов филтър

- Измерване на консумираната ел.енергия от дистанционното управление
- Вграден датчик за температура в дистанционното управление
- Седмичен таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)
- **Constant power** - без намаляване на отоплителната мощност при -15° C




ЕНЕРГИЕН КЛАС




FROST WASH




СЕНЗОР ЗА ПРИСЪСТВИЕ




ВГРАДЕН ЕЛЕКТРОМЕР




ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТИХ




АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР



СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР



РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ



АВТОМАТИЧНО НАСОЧВАНЕ



СМАРТ КОНТРОЛ (ОПЦИЯ)

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

		RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Номинална мощност охлаждане (мин-макс)	kW	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90- 4.00)	4.20 (1.70- 5.00)	5.00 (1.90- 5.20)
Номинална консумирана мощност охлаждане (мин-макс)	kW	0.55	0.94	1.12	1.47
EER	W/W	4.55	3.72	3.75	3.40
SEER	W/W	8.50 / A+++	7.80 / A++	7.50 / A++	7.35 / A++
Номинална мощност отопление (мин-макс)	kW	3.40 (0.90- 4.40)	4.20 (0.90- 5.00)	5.40 (1.7- 6.00)	6.00 (2.2- 7.30)
Номинална консумирана мощност отопление (мин-макс)	kW	0.73	1.00	1.32	1.56
COP	W/W	4.64	4.20	4.10	3.85
SCOP	W/W	4.90 / A++	4.90 / A++	4.60 / A++	4.60 / A++
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H)	dB(A)	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46	25/28/39/46
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H)	dB(A)	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46	27/31/39/46
Размери (В x Ш x Д)	mm	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230
Тегло	кг	8.5	8.5	8.5	8.5

ВЪНШНО ТЯЛО

		RAC-25WPE	RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
Ниво на шум охлаждане	dB(A)	46	48	49	49
Ниво на шум отопление	dB(A)	47	49	50	50
Размери (В x Ш x Д)	mm	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299
Тегло	кг	32.5	32.5	39.0	39.0
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Минимална дължина на тръбите	m	3	3	3	3
Максимална дължина на тръбите / денивелация	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Количество фреон (R32)	kg	0.87	0.87	1.05	1.05
Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон	m / g/m	20	20	20	20
Температурен диапазон (охлаждане / отопление)	°C	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24
Цена в лв с ДДС:		1 329,00	1 469,00	1 849,00	2 199,00
Цена монтаж в лв с ДДС:		180,00	180,00	180,00	180,00