

УЛТРАТЪНКИ ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ CRYSTAL

Кат. №	Отоплителна мощност ¹ (W)	Отоплителна мощност ² (W)	Охладителна мощност ³ (W)	Макс. дебит (m ³ /h)	Размери Ш x В x Д (mm)	ЦЕНА (лв.)
BGR-200L/R	1550	990	750	160	694 x 580 x 129	620
BGR-400L/R	3100	2000	1500	320	894 x 580 x 129	740
BGR-600L/R	4600	2800	2200	460	1094 x 580 x 129	830
BGR-800L/R	6300	4200	3100	580	1294 x 580 x 129	930
Акcesoари						
Автоматичен 3-пътен термовентил						170
Дистанционно управление						45
Декоративни крачета						45

(1) Отоплителна мощност при температура на водата 70°C/60°C и стайна температура 20°C.

(2) Отоплителна мощност при температура на водата 50°C/40°C и стайна температура 20°C.

(3) Охладителна мощност при температура вода 7°C/12°C и стайна температура (DB/WB) 27°C/19°C.



Основни характеристики


сензорен панел



само 12,9 см дебелина



алуминиеви ламели



инверторен ел. двигател



тангенциален вентилатор



лесен достъп до филтъра



Забележки:

- 1.
2. Настоящата ценова листа е валидна от 01.01.2022 г. и отменя всички предхождащи я.