

Термопомпи въздух/вода PellasX от серията Futura Air (инверторна система, моноблок, R32, EVI)

Валидна от 05.09.2022

Модел	Код	Отопление A7 / W35	Охлаждане A35 / W7	Компресор	Ел. захранване	EE (35°C)	EE (55°C)	Цена клиент с ДДС
Futura 8.1	P6	2.29~8.25kW	1.98~6.1kW	Panasonic	208-240V~/50Hz	A+++	A++	8 100.00 лв.
Futura 12	P10T	4.7~12.5kW	3.22~11.3kW	Panasonic	380-415V/3N~/50Hz	A++	A++	10 100.00 лв.
Futura 12.1	P10	4.7~12.5kW	3.22~11.3kW	Panasonic	208-240V~/50Hz	A++	A++	10 100.00 лв.
Futura 20	P17T	6.0~20.0kW	4.2~14.0kW	Panasonic	380-415V/3N~/50Hz	A++	A++	11 400.00 лв.
Futura 20.1	P17	6.0~20.0kW	4.2~14.0kW	Panasonic	208-240V~/50Hz	A++	A++	11 400.00 лв.
Futura 25	P24T	10.0~25.0kW	6.4~15.8kW	Panasonic	380-415V/3N~/50Hz	A++	A++	14 700.00 лв.

Модел		FUTURA 8.1	FUTURA 12.1	FUTURA 12	FUTURA 20.1	FUTURA 20	FUTURA 25
Код		P6	P10A	P10T	P17A	P17T	P24T
t0 околна среда (DB/WB) 7°C / 6°C, t0 на водата (In/Out) 30°C / 35°C							
Отоплителна мощност	kW	2.3-8.3	4.7-12.5	4.7-12.5	7.0-20.5	7.0-20.5	10.0-25.0
Консумация ел. ен.	kW	0.6-1.8	1.1-3.4	1.1-3.4	1.5-6.0	1.5-6.0	2.8-5.7
t0 околна среда (DB/WB) 35 °C / 24 °C, t0 на водата (In/Out) 12 °C / 7 °C							
Охладителна мощност	kW	2.0-6.1	3.2-11.3	3.2-11.3	5.5-15.5	5.5-15.5	6.4-15.8
Консумация ел. ен	kW	0.7-2.2	1.3-4.6	1.3-4.6	1.5-6.0	1.5-6.0	3.4-6.8
t0 околна среда 20°C / 15 °C, t0 на циркулираща вода 15°C до 55 °C							
Отоплителна мощност	kW	3.0-9.8	5.8-16.2	5.8-16.2	9.4-24.3	9.4-24.3	14.3-28.1
Консумация ел. ен.	kW	0.6-2.4	1.2-4.2	1.2-4.2	2.1-6.4	2.1-6.4	3.4-7.0
Ел. захранване/Честота	/	208 -240V ~		380 -460V/3N	208 -240V ~		380 -460V/3N
Макс. консум. ел. ен.	kW	2.9	4.6	4.6	7.2	7.2	12.5
Макс. ток	A	13.0	21.5	7.6	33.	12.0	20.3
Хладилен агент	kg	R32/1.3kg	R32/1.7kg	R32/1.7kg	R32/2.0kg	R32/2.0kg	R32/3.4kg
CO ₂ Еквивалент	Ton	0.88	1.15	1.0	1.35	1.35	2.30
Ниво на шум (1m)	dB(A)	37-54	42-55	42-55	44-58	44-58	53-59
Циркулационна помпа	/	GRUNDFOS	GRUNDFOS	GRUNDFOS	GRUNDFOS	GRUNDFOS	GRUNDFOS
Работа при t 0 на околна	°C	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
Вентилатор тип	/	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Размери (Д/Ш/В)	mm	1002X490X805	953X460X915		997X437X1315		1178X450X1605
Транспортни	mm	1060X500X825	1040X490X920		1070X435X1340		1210X490X1650

