

Ултратънки и тихи вентилаторни конвектори за хоризонтален и вертикален монтаж с метален преден панел


05.09.2022

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
PFP-040-A	1.90kW	3.95 kW	2.5 kW	320 M3/H	999.00
PFP-060-A	2.50kW	5.75 kW	3.35 kW	460 M3/H	1105.00
PFP-080-A	3.50kW	7.20 kW	4.3 kW	580 M3/H	1210.00
PFP-100-A	4.35kW	9.40 kW	5.2 kW	650 M3/H	1365.00

Спецификация :

1. DC мотор на вентилатора;
2. Управление с LCD дисплей;
3. **С включено** дистанционно управление;
4. **С включени** декоративни крачета;
5. **С включени** гъвкави неръждаеми изолирани тръби;
6. **С включен** захранващ кабел със щепсел;
7. **С включена** тръба за отвеждане на конденза;
8. Цвят – бял.



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
PFP-040-A	900/670/130	
PFP-060-A	1100/670/130	
PFP-080-A	1300/670/130	
PFP-100-A	1500/670/130	

Ултратънки и тихи вентилаторни конвектори за вертикален монтаж със стъклен преден панел

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
PFP-040-CW	1.90kW	3.95 kW	2.5 kW	320 M3/H	1160.00
PFP-060-CW	2.50kW	5.75 kW	3.35 kW	460 M3/H	1260.00
PFP-080-CW	3.50kW	7.20 kW	4.3 kW	580 M3/H	1420.00
PFP-100-CW	4.35kW	9.40 kW	5.2 kW	650 M3/H	1580.00

Спецификация :

1. DC мотор на вентилатора;
2. Стъклен преден панел с вградено управление;
3. Моторизирана клапа за насочване на въздуха;
4. **С включено** дистанционно управление;
5. **С включени** декоративни крачета;
6. **С включени** гъвкави неръждаеми изолирани тръби;
7. **С включен** захранващ кабел със щепсел;
8. **С включена** тръба за отвеждане на конденза;
9. Цвят – бял CW;



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
PFP-040-CW	900/670/130	
PFP-060-CW	1100/670/130	
PFP-080-CW	1300/670/130	
PFP-100-CW	1500/670/130	