



## Колектори

Всички цени са в лева без ДДС. 01.03.2023

### InoxFlow колекторна група с eurocone нипели (RNN серия)

ГРУПА: E

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
2 (325×140×84)	1316158000	-	-	1	бр.	50.58
3 (325×190×84)	1316158001	-	-	1	бр.	75.14
4 (325×240×84)	1316158002	-	-	1	бр.	94.54
5 (325×290×84)	1316158003	-	-	1	бр.	114.14
6 (325×340×84)	1316158004	-	-	1	бр.	133.97
7 (325×390×84)	1316158005	-	-	1	бр.	154.28
8 (325×440×84)	1316158006	-	-	1	бр.	173.64
9 (325×490×84)	1316158007	-	-	1	бр.	194.37
10 (325×540×84)	1316158008	-	-	1	бр.	217.18
11 (325×590×84)	1316158009	-	-	1	бр.	241.86
12 (325×640×84)	1316158010	-	-	1	бр.	265.09



#### Забележка:

Колекторът е предназначен за евроконусни адаптери G $\frac{3}{4}$ " и адаптери G $\frac{3}{4}$ ". Разстояние между изводите 50 мм. Вход - горно разклонение. Изход - долно разклонение.

Свързване към разпределителната тръба с помощта на женска винтова резба G 1".

Колекторите имат женска резба G1" за монтаж, и женска резба в горната равнина G $\frac{1}{2}$ " за монтаж на вентилационен комплект.

### InoxFlow колекторна група със спирателни вентили (RVV серия)

ГРУПА: E

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
2 (325×140×84)	1316161000	-	-	1	бр.	71.80
3 (325×190×84)	1316161001	-	-	1	бр.	105.52
4 (325×240×84)	1316161002	-	-	1	бр.	135.10
5 (325×290×84)	1316161003	-	-	1	бр.	164.76
6 (325×340×84)	1316161004	-	-	1	бр.	195.17
7 (325×390×84)	1316161005	-	-	1	бр.	225.42
8 (325×440×84)	1316161006	-	-	1	бр.	256.07
9 (325×490×84)	1316161007	-	-	1	бр.	287.98
10 (325×540×84)	1316161008	-	-	1	бр.	321.71
11 (325×590×84)	1316161009	-	-	1	бр.	357.13
12 (325×640×84)	1316161010	-	-	1	бр.	391.21



#### Забележка:

Колекторът е предназначен за евроконусни адаптери G $\frac{3}{4}$ " и адаптери G $\frac{3}{4}$ ". Разстояние между изводите 50 мм. Всеки един кръг разполага със собствен вентил с отварящ-затварящ елемент. Вход - горно разклонение. Изход - долно разклонение. Свързване към разпределителната тръба с помощта на женска винтова резба G 1". Разклоненията не разполагат със закриващи краища.

### InoxFlow колекторна група с вентили за серво задвижки и спирателни вентили (UVS серия)

ГРУПА: E

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
2 (325×140×84)	1316160033	-	-	1	бр.	85.39
3 (325×190×84)	1316160034	-	-	1	бр.	128.52
4 (325×240×84)	1316160035	-	-	1	бр.	166.38
5 (325×290×84)	1316160036	-	-	1	бр.	203.80
6 (325×340×84)	1316160037	-	-	1	бр.	241.34
7 (325×390×84)	1316160038	-	-	1	бр.	279.21
8 (325×440×84)	1316160039	-	-	1	бр.	318.15
9 (325×490×84)	1316160040	-	-	1	бр.	357.37
10 (325×540×84)	1316160041	-	-	1	бр.	396.35
11 (325×590×84)	1316160042	-	-	1	бр.	442.97
12 (325×640×84)	1316160043	-	-	1	бр.	482.15



#### Забележка:

Колекторът е предназначен за евроконусни адаптери G $\frac{3}{4}$ " и адаптери G $\frac{3}{4}$ ". Разстояние между изводите 50 мм. Всеки един кръг разполага със собствен вентил с отварящ-затварящ елемент. Да се използват термозадвижка с адаптор M30x1.5. Вход - горно разклонение. Изход - долно разклонение.

Свързване към разпределителната тръба с помощта на женска винтова резба G 1". Разклоненията не разполагат със закриващи краища.



## Окомплектовка за колектори

Всички цени са в лева без ДДС. 01.03.2023

### Крепешна шина за колекторна група

ГРУПА: Е

Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
1700029001	5309	1 бр.	13.46



### Тройник за колектор

ГРУПА: Е

Размер	Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
G1" / G½" / G½"	1300257001	R542	5 70 бр.	11.62



#### Забележка:

Този елемент се използва в случаи на удължение на колектора с един кръг.

### Краен елемент за колектор с обез. и кран за източване

ГРУПА: Е

Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
1300257002	R5541	1 бр.	35.99

#### Забележка:

Не е подходящ за питейна вода.



### Адаптор, за многослойна тръба

ГРУПА: А

Размер	Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
16 G½"	1010271001	9012.00N	10 160 бр.	по запитване
16 G¾"	1010271002	9012.08N	10 150 бр.	4.89
20 G¾"	1010271008	9012.02N	10 120 бр.	7.06

#### Забележка:

Евроконусните адаптери може да се използват при свързване и при фитингите на разпред. тръби, разполагащи с тръбни нипели.

Адапторите се използват с фитинги за адапторни връзки и колекторни кутии с нипели.



### Сервомотор 230V

ГРУПА: А

Размер	Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
нормално затворен контакт (NC)	1802003004	K-800011	1 бр.	46.60



#### Забележка:

Сервомоторите разполагат с клик-фитинги - за свързване към разпределителната тръба са необходими адаптери с резба.

### Адаптор за сервомотор

ГРУПА: А

Размер	Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
Adapter M30x1,5	1802003001	K-600702	20 300 бр.	3.56



#### Забележка:

Адаптерът M30x1,5 е проектиран за вентилите на сервомоторите на стоманените разпределителни колектори.






## Колекторни кутии

**Всички цени са в лева без ДДС. 01.03.2023**

### Колекторна кутия SWNE за външен монтаж за колектори без смесителна група

ГРУПА: D

	Размер (В×Ш×Д)	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ	
	4 (585×350×110)	1445180002		1100Z	1	48	бр.	<b>98.00</b>
	6 (585×450×110)	1445180003		1110Z	1	36	бр.	<b>109.29</b>
	8 (585×550×110)	1445180004		1120Z	1	32	бр.	<b>117.99</b>
	10 (585×650×110)	1445180000		1130Z	1	26	бр.	<b>141.20</b>
	13 (585×800×110)	1445180001		1140Z	1	24	бр.	<b>152.45</b>
Характеристика: • свалящ се, емайлиран корпус • възможност за разделяне на задната стена от корпуса с цел удобно и лесно да се монтират колекторите и други елементи • четири отвора за дюбели, на задната стена • монетна ключалка • цвят бял RAL 9016 <b>STD</b> - Разпределителна тръба без други принадлежности, едната страна е закрыта с 1"-ов закрыт край. <b>KPL</b> - Разпределителна тръба на разклонението R5541 с вентили KPL - SET-K, с обезвъздуш. вент. и с вентили за източване. <b>+GP H</b> - Колектор с интегрирана група за смесване с фиксирана стойност. <b>KPL +GP 3D</b> - На разклонението разпределителна тръба с обезвъздушителен вентил и вентил за източване,								

Cabinet type	Код	Месингов колектор			InoxFlow		
		STD	SET	OPT	STD	SET	OPT
SWNE-4	1100Z	6	-	5	-	-	
SWNE-6	1110Z	8	3	7	2	5	
SWNE-8	1120Z	10	5	9	4	7	
SWNE-10	1130Z	12	7	11	6	9	
SWNE-13	1140Z	12	10	13	9	12	

### Колекторна кутия SWN за външен монтаж за колектори без смесителна група

ГРУПА: D

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ	
4 (630×350×110)	1445180008		1100S	1	39	бр.	<b>114.54</b>
6 (630×450×110)	1445180009		1110S	1	34	бр.	<b>127.87</b>
8 (630×550×110)	1445180010		1120S	1	26	бр.	<b>138.01</b>
10 (630×650×110)	1445180006		1130S	1	21	бр.	<b>162.34</b>
13 (630×800×110)	1445180007		1140S	1	16	бр.	<b>175.20</b>
Характеристика: • сваляща се (на винтове) предната планка на корпуса, улесняваща монтаж на инсталацията, • четири отвора за дюбели, на задната стена • монетна ключалка • цвят бял RAL 9016 <b>STD</b> - Разпределителна тръба без други принадлежности, едната страна е закрыта с 1"-ов закрыт край. <b>KPL</b> - Разпределителна тръба на разклонението R5541 с вентили KPL - SET-K, с обезвъздушителни вентили и с вентили за източване. <b>+GP H</b> - Колектор с интегрирана група за смесване с фиксирана стойност. <b>KPL +GP 3D</b> - На разклонението разпределителна тръба с обезвъздушителен вентил и вентил за източване, към която сме свързали смесител с помпа с трипътен термостатен вентил. <b>OPT</b> - Разпределителна тръба с обезвъздушителен вентил и вентил за източване, както и с вентили SET-K							



Cabinet type	Код	Месингов колектор			InoxFlow колектор		
		STD	SET	OPT	STD	SET	OPT
SWN-4	1100S	6	-	5	-	-	
SWN-6	1110S	8	3	7	2	5	
SWN-8	1120S	10	5	9	4	7	
SWN-10	1130S	12	7	11	6	9	
SWN-13	1140S	12	10	13	9	12	



### Колекторна кутия за вграждане тип SWPSE4

ГРУПА: D

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код	📄	📦	МЕ	Цена ЛВ/МЕ
4 (560-660×350×110-160)	1445117024	1300Z	1	42	бр.	<b>107.98</b>
6 (560-660×450×110-160)	1445117013	1310Z	1	34	бр.	<b>115.50</b>
10/3 (560-660×580×110-160)	1445117011	1320Z	1	24	бр.	<b>125.64</b>
13/7 (560-660×780×110-160)	1445117012	1330Z	1	20	бр.	<b>142.44</b>
15/10 (560-660×930×110-160)	1445117014	1340Z	1	17	бр.	<b>148.29</b>



\*SWPSE - 10/3 (10 отоплителни кръга без смесителна група/3 отоплителни кръга със смесителна група).  
 \*SWPSE - 13/7 (13 отоплителни кръга без смесителна група/7 отоплителни кръга със смесителна група).  
 \*SWPSE - 15/10 (15 отоплителни кръга без смесителна група/10 отоплителни кръга със смесителна група).  
 \*\*Външни размери на корпуса (минимални размери на монтажната ниша). Характеристика:

- регулиране на височината на кутията от 560 до 660 мм
- регулиране на височината на предния панел посредством маскиращата част от 525 до 550 мм
- регулиране на дълбоината от 110 до 160 мм
- монетна ключалка
- цвят бял RAL 9016
- странични технологични решетъчни отвори
- 45° рамка позволява плътно закрепване към повърхността на стената.

**STD** - Разпределителна тръба без други принадлежности, едната страна е закрыта с 1"-ов закрыт край.

**KPL** - Разпределителна тръба на разклонението R5541 с вентили KPL - SET-K, с обезв. вентили и с вентили за източване.

**+GP H** - Колектор с интегрирана група за смесване с фиксирана стойност.

**KPL +GP 3D** - На разклонението разпределителна тръба с обезвъздушителен вентил и вентил за източване, към която сме свързали смесител с помпа с трипътен термостатен вентил.

Cabinet type	Код	Месингов колектор					InoxFlow колектор				
		STD	SET	+GP H	KPL +GP	STD	S E	C P G	KPL +GP	OP T	
SWPSE-4	1300Z	6	-	-	-	5	-	3	-	-	
SWPSE-6	1310Z	8	3	-	2	7	2	5	-	2	
SWPSE-	1320Z	10	6	2	5	9	5	7	-	4	
SWPSE-	1330Z	12	10	6	9	13	9	11	5	8	
SWPSE-	1340Z	12	12	10	12	13	12	12	8	11	

### Колекторна кутия за вграждане тип SWPS

ГРУПА: D

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код	📄	📦	МЕ	Цена ЛВ/МЕ
4 (680-780×350×110-160)	1445117000	1300S	1	34	бр.	<b>124.48</b>
6 (680-780×450×110-160)	1445117001	1310S	1	27	бр.	<b>134.73</b>
10/3 (680-780×580×110-160)	1445117002	1320S	1	20	бр.	<b>149.94</b>
13/7 (680-780×780×110-160)	1445117003	1330S	1	17	бр.	<b>170.00</b>
15/10 (680-780×930×110-160)	1445117004	1340S	1	14	бр.	<b>176.94</b>



SWPS - 10/3 (10 отоплителни кръга без смесителна група/3 отоплителни кръга със смесителна група).  
 SWPS - 13/7 (13 отоплителни кръга без смесителна група/7 отоплителни кръга със смесителна група).  
 SWPS - 15/10 (15 отоплителни кръга без смесителна група/10 отоплителни кръга със смесителна група).  
 \*\*Външни размери на корпуса (минимални размери на монтажната ниша). Характеристика:

- регулиране на височината на кутията от 680 до 780 мм
- регулиране на височината на предния панел посредством маскиращата част от 570 до 625 мм
- регулиране на дълбоината от 110 до 160 мм
- монетна ключалка
- цвят бял RAL 9016
- странични технологични решетъчни отвори
- 45° рамка позволява плътно закрепване към повърхността на стената.

**STD** - Разпределителна тръба без други принадлежности, едната страна е закрыта с 1"-ов закрыт край.

**KPL** - Разпределителна тръба на разклонението R5541 с вентили KPL - SET-K, с обезвъздушителни вентили и с вентили за източване.

**+GP H** - Колектор с интегрирана група за смесване с фиксирана стойност.

**KPL +GP 3D** - На разклонението разпределителна тръба с обезвъздушителен вентил и вентил за източване, към която сме свързали смесител с помпа с трипътен термостатен вентил.



Cabinet type	Код	Бронзова разпределителна тръба				InoxFlow колектор					
		ST D	SET	+GP H	KPL +GP	STD	SET	OP T	+GP H	KPL +GP	OPT +GP
SWPS-4	1300S	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
SWPS-6	1310S	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
SWPS-10/3	1320S	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
SWPS-13/7	1330S	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
SWPS-15/10	1340S	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

## Инсталационна окомплектовка и мон- тажни аксесоари

Всички цени са в лева без ДДС.

### Дъга изтегляща за подово

ГРУПА: А

Размер	Нов Код	* Код	📏	📦	МЕ	Цена ЛВ/МЕ
12-14/20	1700218000	8059	-	100	бр.	по запитване
12-18/25	1700218004	8060	-	80	бр.	<b>1.95</b>

**Забележка:**  
В описанието, първия диапазон е валиден за тръби с изолация, а втория за тръби без изолация.

### Коляно

ГРУПА: А

Размер	Нов Код	* Код	📏	📦	МЕ	Цена ЛВ/МЕ

**Забележка:**  
Да се използва за предпазване на тръбни връзки с радиатор (при заливане с бетон).