

REVERSO FS

Ултратънък воден вентилаторен конвектор за монтаж на стена, таван или стоящ на крачета. Лесно и бързо обръщане на водните връзки в ляво или дясно.


01.2023

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
FS 200 grey	0.88 kW	2.30 kW	1.10 kW	80-180 m3/h	1250.00
FS 400 grey	1.81 kW	3.80 kW	2.40 kW	155-315 m3/h	1350.00
FS 600 grey	2.70 kW	5.70 kW	3.20 kW	240-450 m3/h	1550.00
FS 800 grey	3.38 kW	7.10 kW	4.23 kW	310-540 m3/h	1750.00

Спецификация :

14. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
15. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвет сребрист**
16. **Включено** управление със седмичен програматор и контрол по Wi-Fi;
17. **Включен** сензор за управление по температура на водата;
18. Ултратънки - само 12 см
19. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
20. DC инверторна технология
21. Ниска консумация на енергия от 4 вата
22. Лъчист панел - опция
23. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
24. Включено Wi-Fi управление с възможност за монтаж в конвектора или на стена
25. Възможност за поръчка на втори стъклен панел за монтаж на гърба
26. Възможност за присъединяване на хидравличните връзки от двете страни



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
FS 200	681/553/120	
FS 400	873/553/120	
FS 600	1065/553/120	
FS 800	1257/553/120	

REVERSO SM

Ултратънък воден вентилаторен конвектор със стъклен панел. Намалена височина за безпроблемен монтаж под ниски прозорци. Лесно и бързо обръщане на водните връзки в ляво или дясно.

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
SM 200	0,58 kW	1,8 kW	0,84 kW	75-170 m3/h	1250.00
SM 400	1,10 kW	2,6 kW	1,62 kW	150-305 m3/h	1350.00
SM 600	1,67 kW	4,3 kW	2,41 kW	230-430 m3/h	1550.00
SM 800	2,39 kW	5,6 kW	3,30 kW	300-520 m3/h	1750.00

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвет сребрист**
3. **Включено** управление със седмичен програматор и контрол по Wi-Fi;
4. **Включен** сензор за управление по температура на водата;
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Лъчист панел - опция
10. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
11. Включено Wi-Fi управление с възможност за монтаж в конвектора или на стена
12. Възможност за поръчка на втори стъклен панел за монтаж на гърба
13. Възможност за присъединяване на хидравличните връзки от двете страни



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
SM 200	681/383/120	
SM 400	873/383/120	
SM 600	1065/383/120	
SM 800	1257/383/120	

REVERSO HW

Ултратънък воден вентилаторен конвектор за високо-стенен монтаж.

Модел	Мощност охлаждање	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
HW400	1,20 kW	2,80 kW	1,68 kW	155-315 m3/h	1200.00
HW600	1,70 kW	4,50 kW	2,45 kW	240-450 m3/h	1300.00
HW800	2,45 kW	5,60 kW	3,30 kW	310-540 m3/h	1450.00

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвет сребрист**
3. **Включено** дистанционно управление;
4. Двойна въздухоотводна клапа за прецизно насочване на въздушния поток;
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
HW400	873/383/120	    ВЪЗДУХООТВОДНА ДВОЙНА КЛАПА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
HW600	1065/383/120	
HW800	1257/383/120	

REVERSO BT



Ултратънък воден вентилаторен конвектор със стъклен панел за баня, сервизни и мокри помещения.

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
BT400	1.20 kW	2,60 kW	1,45 kW	120-225 m ³ /h	1550.00
BT200 new	0.43 kW	0.88 kW	0.68 kW	72-135 m ³ /h	1200.00

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвет сребрист**
3. **Включено** дистанционно управление;
4. **Включен** преден инфрачервен нагревателен панел - 200W
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
10. Интелигентен дисплей



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
BT400	587/1100/120	 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ </div> <div style="text-align: center;">  ИНФРАЧЕРВЕН ПАНЕЛ </div> <div style="text-align: center;">  2 ГОДИНИ СТАНДАРТНА ГАРАНЦИЯ </div> </div>
BT200	457/798/120	

REVERSO допълнително оборудване и аксесоари

Код	Наименование	Цена клиент с ДДС
I022-2-BAPRFS200	Заден стъклен декоративен панел FS200	145.00 лв.
I022-2-BAPRFS400	Заден стъклен декоративен панел FS400	155.00 лв.
I022-2-BAPRFS600	Заден стъклен декоративен панел FS600	169.00 лв.
I022-2-BAPRFS800	Заден стъклен декоративен панел FS800	205.00 лв.
I022-2-BAPRSM200	Заден стъклен декоративен панел SM200	125.00 лв.
I022-2-BAPRSM400	Заден стъклен декоративен панел SM400	130.00 лв.
I022-2-BAPRSM600	Заден стъклен декоративен панел SM600	145.00 лв.
I022-2-BAPRSM800	Заден стъклен декоративен панел SM800	180.00 лв.
I022-2-CTOP2WF	Термостат за Reverso	255.00 лв.
I022-2-FKR	Крачета FS/SM	85.00 лв.
I022-2-GIV22-2/6	Изолация за 2-пътен вентил FS200/600	85.00 лв.
I022-2-GIV22-8	Изолация за 2-пътен вентил FS800	85.00 лв.
I022-2-H2OPR	Датчик за Т на водата за Reverso	39.00 лв.
I022-2-HCTFS200	Кондензна тава за хоризонтален монтаж FS200	150.00 лв.
I022-2-HCTFS400	Кондензна тава за хоризонтален монтаж FS400	155.00 лв.
I022-2-HCTFS600	Кондензна тава за хоризонтален монтаж FS600	159.00 лв.
I022-2-HCTFS800	Кондензна тава за хоризонтален монтаж FS800	165.00 лв.
I022-2-RPEHFS-200-40	Нагревателен панел FS200/400	169.00 лв.
I022-2-RPEHFS-600-80	Нагревателен панел FS600/800	225.00 лв.
I022-2-RPEHSM-200-40	Нагревателен панел SM200/402	169.00 лв.
I022-2-RPEHSM-600-80	Нагревателен панел SM600/800	225.00 лв.
I022-2-V22RBTK	2-пътен вентил BT	445.00 лв.
I022-2-V22RFSK2/6	2-пътен вентил FS200/600	335.00 лв.
I022-2-V22RFSK8	2-пътен вентил FS800	335.00 лв.
I022-2-V22RSHK2/6	2-пътен вентил SM200/600 HW400/600	335.00 лв.
I022-2-V22RSHK8	2-пътен вентил SM800 HW800	335.00 лв.