

REVERSO FS white

Ултратънък воден вентилаторен конвектор за монтаж на стена, таван или стоящ на крачета. Лесно и бързо обръщане на водните връзки в ляво или дясно.







08.2023

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
FS 400 white	1.81 kW	3.80 kW	2.40 kW	155-315 m3/h	975.00 лв.
FS 600 white	2.70 kW	5.70 kW	3.20 kW	240-450 m3/h	1120.00 лв.
FS 800 white	3.38 kW	7.10 kW	4.23 kW	310-540 m3/h	1290.00 лв.
Крачета за REVERSO FS цвят бял к-т					75.00 лв.

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвят бял**
3. **Включено** управление със седмичен програматор и контрол по Wi-Fi;
4. **Включен** сензор за управление по температура на водата;
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Лъчист панел - опция
10. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
11. Включено Wi-Fi управление с възможност за монтаж в конвектора или на стена
12. Възможност за поръчка на втори стъклен панел за монтаж на гърба
13. Възможност за присъединяване на хидравличните връзки от двете страни



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
FS 400	873/553/120	      <p>WIFI МОДУЛ</p> <p>УПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕЛЕФОН</p>
FS 600	1065/553/120	
FS 800	1257/553/120	

REVERSO FS grey

Ултратънък воден вентилаторен конвектор за монтаж на стена, таван или стоящ на крачета. Лесно и бързо обръщане на водните връзки в ляво или дясно.

08.2023

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
FS 200 grey *	0.88 kW	2.30 kW	1.10 kW	80-180 m3/h	1250.00 лв.*
FS 400 grey	1.81 kW	3.80 kW	2.40 kW	155-315 m3/h	1025.00 лв.
FS 600 grey	2.70 kW	5.70 kW	3.20 kW	240-450 m3/h	1170.00 лв.
FS 800 grey	3.38 kW	7.10 kW	4.23 kW	310-540 m3/h	1340.00 лв.
Крачета за REVERSO FS цвят сив к-т					85.00 лв.

Спецификация :

- Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
- Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвят сребрист**
- Включено** управление със седмичен програматор и контрол по Wi-Fi;
- Включен** сензор за управление по температура на водата;
- Ултратънки - само 12 см
- Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
- DC инверторна технология
- Ниска консумация на енергия от 4 вата
- Лъчист панел - опция
- Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
- Включено WI-FI управление с възможност за монтаж в конвектора или на стена
- Възможност за поръчка на втори стъклен панел за монтаж на гърба
- Възможност за присъединяване на хидравличните връзки от двете страни



*- **Артикула е с ограничено количество или се доставя по заявка**

Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
FS 200	681/553/120	    
FS 400	873/553/120	
FS 600	1065/553/12	
FS 800	1257/553/120	

REVERSO SM grey

Ултратънък воден вентилаторен конвектор със стъклен панел. Намалена височина за безпроблемен монтаж под ниски прозорци. Лесно и бързо обръщане на водните връзки в ляво или дясно.

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
SM 200 grey *	0,58 kW	1,8 kW	0,84 kW	75-170 m3/h	1250.00 лв.*
SM 400 grey *	1,10 kW	2,6 kW	1,62 kW	150-305 m3/h	1350.00 лв.*
SM 600 grey *	1,67 kW	4,3 kW	2,41 kW	230-430 m3/h	1550.00 лв.*
SM 800 grey *	2,39 kW	5,6 kW	3,30 kW	300-520 m3/h	1750.00 лв.*

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвет сребрист**
3. **Включено** управление със седмичен програматор и контрол по Wi-Fi;
4. **Включен** сензор за управление по температура на водата;
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Лъчист панел - опция
10. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
11. Включено Wi-Fi управление с възможност за монтаж в конвектора или на стена
12. Възможност за поръчка на втори стъклен панел за монтаж на гърба
13. Възможност за присъединяване на хидравличните връзки от двете страни



*- **Артикула е с ограничено количество или се доставя по заявка**

Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
SM 200	681/383/120	      <p>WIFI МОДУЛ</p> <p>УПРАВЛЕНЕ ОТ ТЕЛЕФОН</p>
SM 400	873/383/120	
SM 600	1065/383/120	
SM 800	1257/383/120	

REVERSO HW

Ултратънък воден вентилаторен конвектор за високо-стенен монтаж.

Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
HW800 white	2,45 kW	5,60 kW	3,30 kW	310-540 m3/h	1060.00 лв.
HW400 grey *	1,20 kW	2,80 kW	1,68 kW	155-315 m3/h	1200.00 лв. *
HW600 grey *	1,70 kW	4,50 kW	2,45 kW	240-450 m3/h	1300.00 лв *
HW800 grey	2,45 kW	5,60 kW	3,30 kW	310-540 m3/h	1110.00 лв.

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло – **цвет бял и сребрист**
3. **Включено** дистанционно управление;
4. Двойна въздухоотводна клапа за прецизно насочване на въздушния поток;
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот

* - **Артикула е с ограничено количество или се доставя по заявка**



Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
HW400	873/383/120	 
HW600	1065/383/120	
HW800	1257/383/120	



2
ГОДИНИ
СТАНДАРТНА
ГАРАНЦИЯ



**ВЪЗДУХООТВОДНА
ДВОЙНА КЛАПА**



**ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ**

REVERSO BT

Ултратънък воден вентилаторен конвектор със стъклен панел за баня, сервизни и мокри помещения.





Модел	Мощност охлаждане	Мощност отопление (при 70°C на водата)	Мощност отопление (при 50°C на водата)	Дебит на въздуха	Цена клиент с ДДС
BT200 white	0.43 kW	0.88 kW	0.68 kW	72-135 m3/h	900.00 лв.
BT200 grey *	0.43 kW	0.88 kW	0.68 kW	72-135 m3/h	1200.00 лв.*
BT400 grey *	1.20 kW	2,60 kW	1,45 kW	120-225 m3/h	1550.00 лв.*

Спецификация :

1. Тангенциален алуминиев вентилатор за по-голяма ефективност;
2. Преден панел от кристално закалено стъкло
3. **Включено** дистанционно управление;
4. **Включен** преден инфрачервен нагревателен панел - 200W
5. Ултратънки - само 12 см
6. Минимално ниво на шум - 20 dB (A)
7. DC инверторна технология
8. Ниска консумация на енергия от 4 вата
9. Плисирани филтри от неръждаема стомана за дълъг живот
10. Интелигентен дисплей



* - Артикула е с ограничено количество или се доставя по заявка

Модел	Размери мм (Ш/В/Д)	Изглед
BT200 BT400	457/798/120 587/1100/120	  <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; margin-top: 10px;">  <p>ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ</p>  <p>ИНФРАЧЕРВЕН ПАНЕЛ</p>  <p>2 ГОДИНИ СТАНДАРТА GARANTIA</p> </div>