


# GRUNDFOS SOLOLIFT 2 - Помпени системи за канализационни и

отпадни води за битови цели (подемни станции)

Моделите за тоалетна (WC-1, WC-3, CWC-3) са снабдени с професионален нож.



Всички модели са снабдени с нивосигнализатор за автоматична работа, щепсел, кабел и монтажни фитинги.

Вградена термична защита.

Максимална денивелация: 6 м (WC-1, WC-3, CWC-3, C-3), 4 м (D-2).

Работна температура на флуида: max. 50 °C (WC-1, WC-3, CWC-3, D-2), max. 90 °C (C-3).

Обем на резервоара: 9 л (WC-1, WC-3, CWC-3), 5,7 л (C-3), 2 л (D-2).

Клас на защита: IP 44, cl. F, захранване: 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz, Шуко щепсел, кабел 1,2 м



Прод. номер	Модел Grundfos	W, Q, H	ЕВРО без ДДС	ЕВРО с ДДС
97775314	<b>Sololift 2 WC-1 за WC и мивка</b> Изход: $\varnothing 22/25/28/32/40$ Входове: WC + $\varnothing 32/40$ (на капака)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	410.00	492.00
97775315	<b>Sololift 2 WC-3 за WC, мивка, душ кабина и биде (писоар)</b> Изход: $\varnothing 22/25/28/32/40$ Входове: WC + $\varnothing 32/40$ (на капака) + $\varnothing 40/50$ (отляво) + $\varnothing 40/50$ (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	488.00	585.50
97775316	<b>Sololift 2 CWC-3 за стенно WC, мивка, душ кабина и биде (писоар)</b> Изход: $\varnothing 22/25/28/32/40$ Входове: WC + $\varnothing 32/40$ (на капака) + $\varnothing 40/50$ (отляво) + $\varnothing 40/50$ (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	510.20	612.24
97775317	<b>Sololift 2 C-3 за пералня, съдомиялна, вана, душкабина, мивка или кухненска мивка</b> Изход: 22/25/28/32/40 Входове: $\varnothing 32/40$ (на капака) + $\varnothing 40/50$ (отляво) + $\varnothing 40/50$ (отдясно)	640 W max. 185 l/min 8,8 m	465.00	558.00
97775318	<b>Sololift 2 D-2 за мивка, душкабина или биде (компактен тип)</b> Изход: $\varnothing 22/32$ Входове: $\varnothing 40$ (отляво) + $\varnothing 40$ (отдясно)	280 W max. 105 l/min 5,5 m	373.00	447.60

Цените са франко склад СТЕМА РС ООД (01.2026)